

Fiche Technique

STEAMBIO 30000,

le nettoyage industriel par la vapeur

www.iblspecifick.com - contact@iblspecifick.com- Tél : 01 41 98 32 20



Références

	10 kw	19,5 kw	30 kw
Alimentation	400 v / 50 Hz	400 v / 50 Hz	400 v / 50 Hz
Puissance maximum	10 kw	19,5 kw	30 kw
Pouvoir maximum	15 amp	28,5 amp	44,1 amp
Temps de chauffe	7 min	7 min	7 min
Signal "manque d'eau" sonore et visuel	oui	oui	oui
Possibilité de connecter un aspirateur (option)	oui	oui	oui
Fréquence d'utilisation	7h / jour	7h / jour	7h / jour

Structure

Dimensions	H 969 x l 736 x L 577 mm	H 970 x l 950 x L 490 mm	H 970 x l 950 x L 490mm
Poids	80 kg	113 kg	124,5 kg

Chaudière

Capacité chaudière	6,6 L	16 L	16 L
Structure	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Puissance chaudière	10 kw	19,5 kw	30 kw

Caractéristiques Vapeur

Pression et température de travail	12 bars - 185°C	12 bars - 185°C	12 bars - 185°C
Pression maximum	12 bars	12 bars	12 bars
Débit vapeur	230 g / min	416 g / min	667 g / min

Caractéristiques réservoirs

Réservoir eau et détergent matière	PET	PET	PET
Capacité réservoir d'eau	10 L	25 L	25 L
Capacité réservoir détergent	10 L	5 L	5 L



LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION