

Fiche Technique

CLIM 3000, le nettoyage par la vapeur

www.iblspecifick.com - contact@iblspecifick.com - Tél. : 01 41 98 32 20



La machine vapeur professionnel CLIM 3000 grâce à une vapeur sèche sous 7 / 8 bars et sous haute température (175°C), vous permet de nettoyer et décontaminer avant de désinfecter. Robuste et compacte, elle est aussi très simple d'utilisation.

Caractéristiques Electriques

Alimentation	230 V /50 Hz
Puissance vapeur	3400 W
Câble électrique	4 m

Sécurités

Vapeur	Vanne de sécurité en cas de surpression
Système de remplissage	Alerte visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement
Réservoir eau	Alerte visuelle et sonore si le réservoir d'eau est vide et arrêt automatique de la production de vapeur
Capteurs	Pression et température sur les éléments à risques

Structure

Poids	28 kg
Dimensions	H 1000 x l 420 x L 280 mm
Caisse	Inox AISI 316 L brossé Epaisseur inox 2 mm angles arrondis
Réservoir eau	Polyéthylène 4 mm incassable
Base	Structure renforcée Roues avants vissées sur plaque anti-enfoncement Roues arrières vissées dans cadre renforcé inox anti-déformation
Chaudière	Inox AISI 304 L Épaisseur 2,5 mm
Résistances	Alliage INALLOY très haute température +/-3000°C

Caractéristiques Vapeur

Réservoir eau	5 L
Pression / Température de travail	7 / 8 bars – 175°C
Consommation eau	85g / min
Temps de chauffe	5 min
Débit vapeur	Réglage par vanne pointeau



LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION